

MŰSZAKI ADATLAP

Artelit Univerzális kontaktragasztó SB-510

Az Artelit Univerzális kontaktragasztó SB-510 – felhasználásra kész ragasztó, mely számos építőipari és háztartási felhasználásra javasolt. Nagyon jól tapad nedvszívó és nem nedvszívó anyagokhoz is, mint:

- természetes kő
- téglá
- beton
- fa
- vakolat
- ásványi és üveggyapot
- gipszkarton táblák
- parafa
- fém
- műbőr
- kő
- szövetek

ELŐNYÖK:

- **kitűnően tapad a legtöbb építőipari felülethez**
- **tartósan rugalmas kötés**
- **víz- és öregedésálló**
- **bel- és kültéri használatra egyaránt**
- **könnyű használni**

TIPIKUS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI

Ragasztás és tömítés

- természetes és műbőr
- gumi, filc, szövet és parafa
- kerámialapok, csempék

MŰSZAKI ADATOK

Meg nem kötött állapotban:

Összetétel:	polikloropen kaucsuk
Nyitott idő:	25-45 perc
Szín:	világosbarna
Sűrűség:	0,84 g/cm ³
Alkalmazási hőmérséklet:	>18°C
Száradási idő (20°C-on):	15 - 25 perc
Kihozatal:	200-300 g/m ²
Gyúlékonyság:	fokozottan tűzveszélyes
Teljes kötési idő:	72 óra

Kötés után:

Hőellenállás:	-15°C és +30°C között
A ragasztás típusa:	rugalmas

A FELHASZNÁLÁS MÓDJA

A felület előkészítése: A ragasztandó felületet gondosan meg kell tisztítani, sima felület esetén (gumi, bőr) csiszolópapírral átdörzsölni és eltávolítani a keletkező port.

Felhasználás: A ragasztót jól fel kell keverni, majd rövid, keményszőrű ecsettel vékony rétegben fel kell hordani mindkét ragasztandó felületre. Nedvszívó anyagok esetében, mint pl. a bőr, a ragasztót kétszer kell felhordani, 20 perces időközzel. A ragasztandó elemeket az utolsó réteg felhordása után 15-25 perccel kell egymáshoz ragasztani (a felhordott ragasztórétegnek nem szabad a bőrhöz ragadnia). A ragasztás a teljes teherbírást 48 óra után éri el.

Tisztítás: kötés előtt: vízzel vagy etilalkohollal távolítható el, kötés után: csak mechanikailag.

Figyelmeztetés: A ragasztónak és a ragasztandó anyagnak a ragasztás során +18C és +25C közötti hőmérsékleten kell lennie. A legjobb eredmény érdekében szorosan össze kell nyomni a ragasztandó anyagokat. A ragasztás nagyobb rugalmasságának elérése érdekében, nagyobb erővel kell összenyomni az elemeket.

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ

Termékkód	Úrtartalom	Csomagolás	Db/karton	Db/EUR - raklap
5.01.1	40 ml	tubus	30	7000
5.01.2	200ml	fémdoboz	12	1920
5.01.3	800ml	fémdoboz	6	720
5.01.4	5l	vödör	1	120
5.01.5	10l	vödör	1	48
5.01.6	20l	vödör	1	36

A garanciális idő 12 hónap a gyártástól számítva, eredeti, zárt csomagolásban. Tárolási hőmérséklet: +5°C és +25°C között, száraz helyen. A fagytól óvni kell. A termék tűzveszélyes.

Szállítási információ:

Szárazföldi: ADR/RID (határok közötti): 3 Tűzveszélyes folyadék P.G. II	Vízi: IMDG: 3.1 P.G. II	Légi: ICAO-TI és IATA-DGR: 3 P.G. II	UN szám: 1133
---	----------------------------	---	------------------

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A megfelelő higiéniai előírásokat kell alkalmazni. Részletes információk a Biztonsági adatlapon, melyet kérésre biztosítunk.

Hulladékkezelés: A maradék terméket és az üres edényt az érvényes jogszabályoknak megfelelően kell gyűjteni, kezelni.

R20 Belélegezve ártalmas. R38 Bőrizgató hatású. R67 Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak. R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S9 Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó. S16 Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás S29 Csatornába engedni nem szabad. S51 Csak jól szellőztetett helyen használható.

Szimbólum:

F – fokozottan tűzveszélyes

Ennek a Műszaki leírásnak a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket veszítik.

Az információ, amit itt közzéteszünk, teljes jóhiszeműséggel ajánlott, és a Selena kutatásai alapján helytálló. Mindazonáltal, mivel a termékek használatának a körülményei nem állnak ellenőrzésünk alatt, így a közzétett információk nem helyettesíthetik a vásárlók tesztjét, amellyel megbizonyosodnak róla, hogy a Selena termékei teljes mértékben kielégítik igényeiket a termékek személyre szabott, speciális alkalmazásával kapcsolatban. A Selena által vállalt garancia a vételár visszafizetésére, illetve a termékek cseréjére kizárólagosan akkor vonatkozik, ha az adott termékről bebizonyosodik, hogy nem felel meg azon kitételeknek, amelyeket a Selena garantál. A Selena cég határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított, vagy hallgatóságos garancia-igényt, amely egy sajátos célhoz, vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelősséget minden véletlenszerűen bekövetkezett vagy később bekövetkező kárért. A használatra vonatkozó utasításokat tilos úgy értelmezni, mint felbujtást bármely szabadalmi jog áthágására.